



Описание продукции:

Двухслойная черепица TRENDUM, коллекция MONOHRUM - штучный кровельный материал. Представляет собой кровельное изделие в виде плоского листа, в основе которого лежит стеклохолст пропитанный СБС модифицированным битумом с фигурными вырезами по одному краю листа. Поверхность черепицы покрыта окрашенным базальтовым гранулятом. Нижняя сторона черепицы покрыта посыпкой из мелкозернистого песка и транспортировочной пленкой.

Назначение: Материал штучный кровельный "Гибкая черепица TRENDUM MONOHRUM" предназначен для обустройства кровельного покрытия скатных крыш зданий и сооружений с уклоном от 12 до 90 градусов.

Физико-механические характеристики:

Наименование показателя	Ед.изм.	Критерий	Значение	Метод испытания
Масса битума	г/м ²	4300+/-300	4320	EN544
Поверхностная плотность основы (стеклохолст)	г/м ²	не менее	120	EN544
Тип битумосодержащего вяжущего			СБС битум	
Потеря посыпки	г/образец	не более	1,2	EN544
Теплостойкость (Отсутствие падающих капель расплава и смещение покрывных слоев относительно основы 90 гр.Цельсия)	мм	не более	2	EN544
Минимальная сила растяжения при 23 градусах:				
по ширине черепицы	Н/5см	не менее	600	EN12311-1
по высоте черепицы			400	
Сопротивление раздиру стержнем гвоздя	Н	не ниже	100	EN1297-1

Геометрические параметры:

Наименование показателя	Ед.изм.	Критерий	Значение	Метод испытания
Ширина, +/- 3,0	мм	-	1000	EN544
Высота, +3,0	мм	-	335	EN544
Толщина слоев, +/- 10%	мм	-	6	EN544
Количество слоев	-	-	2	EN544

Производство работ:

Согласно инструкции по монтажу гибкой черепицы TRENDUM.

Правила хранения:

Хранение изделия производится только в заводской упаковке производителя и на поддонах.

При хранении не допускается установка поддонов друг на друга.

Хранение изделий должно производиться только в закрытом и сухом помещении на расстоянии не менее 1,5 метра от отопительных приборов и относительной влажности не более 80%.

Избегать попадания прямых солнечных лучей.

Хранение изделий должно производиться при температуре не ниже -40гр.С и не выше +50гр.С.

Транспортировка:

Осуществляется в крытых транспортных средствах в соответствии с Правилами перевозки грузов, действующими на

Сведения об упаковке:

Наименование показателя	Ед.изм.	TRENDUM, коллекция MAGNUM	Коньково-карнизная черепица
Упаковка	м ²	2,32	3,1
Количество гонтов в упаковке	шт.	16	21
Ориентировочная масса упаковки	кг	31,5	30
Ориентировочная масса 1 м ² покрытия	кг	9,7	9,7
Вес поддона (брутто)	кг	1285	1285
Количество уп. кровли на поддоне	шт.	40	42