

Сертификат приемочных испытаний ГОСТ 7566/3.1

Система менеджмента качества соответствует требованиям ISO 9001, IATF 16949, СТО Газпром 9001



Грузополучатель, адрес
Общество с ограниченной ответственностью "Производственное объединение "Металлист"
249100, Россия, Калужская обл., Жуковский р-н, д. Верховье, д. 128

Станция
Транспорт № 98450083

Номер контракта-договора 643/00186217-52465
Заказ № 102/4-4138

Лист 1 Листов 0

Наименование продукции Кол-во товара Вес
Рулон с полимерным покрытием 1 6.850

Стандарт (марки/поставки/профиля) ГОСТ 9045-93 / СТО 00186217-376-2016 / СТО 00186217-376-2016

Отгружаемые позиции

№ пп	Поз №	Плавка	Партия/Ед	Марка	Размеры, мм	Кол-во	Ид №	Масса нетто, т	Масса брутто, т	Номер материала	Длина (м)
1	10	243793	915957 01	08пс	0.50x1250	1	10221407580	6.850	6.920	115924	1382
						1		6.850	6.920		

Качественные характеристики

№ пп	Кромка	Класс цинк. покр.	Назначение	Цвет RAL	Цвет RAL обр.	Отд.эмаль	Класс полим.покр.	Вид покрытия	Фактура пов.	Вид основы	
1	О	140	220	6005	----	ПЭ	1	I	Г	Ц	
№ пп	Дата производства										
1	24.07.2024										

Химический состав и механические свойства основы

№ пп	C %	Si %	Mn %	S %	P %	Alcr %	Предел текучести сигма-0,2, вдоль, Н/мм2	Предел прочности сигма-в, вдоль, Н/мм2	Относительное удлинение дельта 4, вдоль, %
1	0.04	0.04	0.13	0.012	0.011	0.050	330	375	32

Свойства полимерного покрытия

№ пп	Толщ полимер покр, лиц ст общ средн, мкм	Толщ полимер покр, обр ст общ средн, мкм	Цветовое различие дельтаЕ средн	Блеск полимерного покрытия, лицевая сторона средн, ед.	МЭК, лицевая мин	МЭК, обратная сторона мин	Адгезия полимер. покр после вытяжки, лицевая сторона средн, %
1	24	10	0.6	30	>100	>100	0
№ пп	Прочность при изгибе "Т" на 180° макс	Проч-ть полимер.покр-я при обрат.уд, лиц.стор. , Дж	Прочность при обратном ударе, обр. сторона, Дж	Проч-ть при растяж.по Эриксену мин, мм	Твердость, лицевая сторона. мин	Отклонение по цвету дельта L, лицевая сторона	Отклонение по цвету дельта а, лицевая сторона
1	1	10	10	7	2Н	0.05/0.04/0.05	0.41/0.38/0.37
№ пп	Отклонение по цвету дельта b, лицевая сторона						
1	-0.47/-0.45/-0.45						

Примечание : RAL 6005 Зелёный мох

Указанная в сертификате качества продукция соответствует действующим стандартам, техническим условиям, дополнительным требованиям спецификации (заказа). При переписке по вопросам качества ссылаться на номер сертификата.

Стан 302



Документ подписан электронной подписью,
Сертификат подписи
040141A100BDB09A9D46FF1870E217B74E
Действителен с 17.11.2023 по 17.11.2024
Владелец 6576 Смирнова С.С., 24.07.2024 03:44:58
ПАО "Северсталь", г. Череповец, Мира 30

Сайт для
проверки
сертификата
check.severstal.ru

Используйте
QR-код для
проверки
подлинности
сертификата



Дата печати: 04.10.2024 13:07:58

Проверочный код 0160821538

26.07.2024 Металл перегружен из ТС - 98450083 в ТС - M552MB35/AO881935